

معتمدة من :



المواصفات الفنية لمنتجات هانتز

TECHNICAL DATA SHEET

اربييل - شارع ١٢٠ شاري بازارگانی بناء رقم ٨٤

☎ 0750 668 7788





التاريخ:

السادة:

عناية:

تحية طيبة وبعد

نتشرف نحن الشركة المصرية الألمانية (هانز للدهانات والكيماويات م.م) والحاصلة على تصريح من (ماجدبرج - جى ام بى اتش - ألمانيا) (Magdeburg - GmbH) بالتعامل مع شركتكم الموقرة. حرصاً منا على دوام التعامل والتعاون المثمر بيننا فى الحاضر والمستقبل.

يشرفنا أن نقوم بإنتاج وتوريد ما يلي :

- كافة الدهانات الإنشائية والمعجون والدهانات الديكورية واللاكيهات الزيتية والورنيشات ودهانات الأرضية ودهانات الطرق وكافة المنتجات الخاصة بالتشطيبات الداخلية والخارجية وتوفير منتجات العزل.



التصدير: يتم تصدير منتجاتنا لأكثر من ١١ دولة داخل أسيا وإفريقيا

فلسطين 🇵🇸 السودان 🇸🇩 جنوب السودان 🇸🇩 ليبيا 🇱🇮 السعودية

اليمن 🇲🇪 مدغشقر 🇲🇬 موزمبيق 🇲🇱 تشاد 🇧🇪 مايت 🇲🇲 بروندي

* **الشركة معتمدة** فى الجهات الحكومية وتم التوريد لأكبر الجهات

* **الشركة معتمدة** فى أكبر المكاتب الاستشارية

* **الشركة معتمدة** فى العديد من المشروعات الكبرى.

* **الشركة معتمدة** فى إدارة فنادق ونوادي القوات المسلحة وتطويرها بالكامل بمنتجات دهانات هانز.

* جميع منتجاتنا تم اختبارها واعتمادها فى المعامل المختصة.

- مرفق لسيادتكم صورة من التحاليل:

(مركز بحوث الاسكان والبناء - مصلحة الكيمياء - جامعه عين شمس)

- مرفق لسيادتكم الاعتمادات

(AAW- WATER CONSULTING- AL AMAR- SABBOUR)

بيانات البطاقة الضريبية:

رقم البطاقة الضريبية: ٥٤٨-٣٣١-٧٥٨ | رقم التسجيل فى ضريبة المبيعات: ٥٤٨-٣٣١-٧٥٨

مأمورية الضرائب: مدينه ٦ أكتوبر | السجل التجارى: ١١٠٧٦١

معتمدة من :



منتجاتنا في دول إفريقيا وآسيا



هانز
دهانات





هانز شركاء النجاح

- ١- هيئة الأبنية التعليمية
- ٢- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
- ٣- الأشغال العسكرية
- ٤- إدارة النوادي والفنادق بالقوات المسلحة
- ٥- إستاناد القاهرة
- ٦- مشروع أهالينا
- ٧- ديوان عام محافظة جنوب سيناء
- ٨- جامعة جنوب الوادي
- ٩- جامعة عين شمس
- ١٠- جامعة حلوان
- ١١- قطاع دهشور العسكري
- ١٢- محكمة العباسية

- ١٣- هيئة الأرصاد الجوية
- ١٤- شئون البيئة
- ١٥- الجهاز المركزي للمحاسبات
- ١٦- مستشفى الزهراء الجامعي
- ١٧- مشاريع الإسكان (دار مصر - سكن مصر - جنة مصر)
- ١٨- فنادق ونوادي القوات المسلحة (الاسماعيلية - بورسعيد - الاسكندرية - القاهرة)
- ١٩- مدينة الإنتاج الإعلامي
- ٢٠- بتروجاس
- ٢١- السوالي للمقاولات
- ٢٢- مستشفى دمنهور
- ٢٣- مركز بحوث البترول
- ٢٤- هيئة المجتمعات العمرانية
- ٢٥- جهاز مدينة قنا

هانز شهادات الاعتمادات





هانز سيلر حوائط (أبيض - شفاف)

TECHNICAL DATA SHEET



معتمدة من :



الوصف والإستخدام

سيلر مائي أساس أكريليك للاستخدام الداخلي والخارجي .
يمكن تطبيقه علي الأسطح الأسمنتية و الخرسانية و الجبسية و المعجون
له قدرة فائقة علي التغلغل داخل مسام السطح ليزيد من قوة الترابط
و يقلل معدلات استهلاك طبقات الدهان التالية .

منتج ذو أساس مائي صديق للبيئة .

الخصائص الفنية

اللون: أبيض - شفاف
الكثافة: ١.٤٧ للأبيض - ١ للشفاف
اللزوجة: ١٠٠ - ١١٠ كريبس
المحتوى الصلب بالحجم: ٣٢,٥ ± ٢ للأبيض - ٢ ± ٢ للشفاف
مقاومة الغسيل: قابل للغسيل
زمن الجفاف: جفاف مبدئي ٢٠ - ٣٠ دقيقة - وجه ثاني ٣ - ٤ ساعات

تعليمات الإستخدام

• يجب ان يكون السطح نظيف تماماً و خالي من الزيوت و الشحوم و الأتربة.
• يجب ان يكون السطح المراد دهانه متماسك و خالي من التبدير أو التقشير .
• يخفف منتج السيلر بالماء بنسبة ٤٠ - ٥٠ % و يفضل التطبيق باستخدام الفرشاة او الرولة
لضمان التغلغل داخل مسام السطح .
• في حالة التطبيق علي الأسطح الجبسية يراعي التخفيف بنسبة ٣٠ % فقط
لضمان غلق المسام بشكل جيد .
أدوات التنفيذ: الفرشاة - الرولة - مسدس الرش
معدل الفرد: ٢٠ - ٢٥ م^٢ / لتر (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
التخزين والصلاحيّة: المنتج صالح لمدة ١٨ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق
مع شروط التخزين الصحيحة بعيداً عن أشعة الشمس

0750 668 7788

اربيل - شارع ١٢٠ شاري بازاركاني بناء رقم ٨٤

معجون كريمة هانز

TECHNICAL DATA SHEET



معتمدة من :



الوصف والإستخدام

معجون داخلي ذو أساس مائي جاهز للاستخدام يستخدم للحوائط الداخلية والأسقف يتميز بسهولة فائقة في الإستخدام والصنفرة ينصح باستخدامه لتسوية الأسطح الداخلية والأسقف قبل الدهان منتج ذو أساس مائي صديق للبيئة.

الخصائص الفنية

اللون: ابيض
الكثافة: $1,81 \pm 0,2$
اللزوجة: 30.000 - 35.000 CP
المحتوى الصلب بالحجم: 52 ± 2
زمن الجفاف: جفاف مبدئي 20 - 30 دقيقة - وجه ثاني 3 - 4 ساعات

تعليمات الإستخدام

- يجب ان يكون السطح نظيف تماماً وخالي من الزيوت والشحوم والأتربة .
- يجب ان يكون السطح المراد دهانه متماسك وخالي من التبدير او التقشير.
- يفضل إعداد السطح أولاً بدهان طبقة من منتج سيلر W.
- يتم تطبيق معجون كريمة باستخدام سكينه المعجون بدون تخفيف
- يراعى ترك زمن جفاف كافي بين الطبقات المتتالية (2-3 ساعات حسب درجة الحرارة)
- يتم عمل صنفرة خفيفة لسطح المعجون قبل دهان الطبقات التالية .
- يفضل دهان طبقة أخرى من سيلر W على سطح المعجون لتقليل معدل استهلاك الطبقات التالية
- أدوات التنفيذ: سكينه معجون
- معدل الفرد: 2 - 3 م² / كجم (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
- العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
- التخزين والصلاحيه: المنتج صالح لمدة 18 شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق
- مع شروط التخزين الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس

0750 668 7788

اربيل - شارع ١٢٠ شاري بازاركاني بناء رقم ٨٤



معتمدة من :



الوصف والإستخدام

معجون أكريليك ذو أساس مائي عالي الجودة جاهز للاستخدام يستخدم للحوائط الداخلية والخارجية يعطى بياض عالي مع نعومة وتغطية مميزة ، كما أنه يتميز بسهولة فائقة فى الإستخدام والصنفرة ينصح باستخدامه لتسوية الأسطح وتنعيمها قبل الدهان عليها .
منتج ذو أساس مائي صديق للبيئة .

الخصائص الفنية

اللون: ابيض
الكثافة: $1,81 \pm 0,02$
اللزوجة: 20.000 - 30.000 CP
المحتوى الصلب بالحجم: 54 ± 2
زمن الجفاف: جفاف مبدئى 20 - 30 دقيقة - وجه ثانى 3 - 4 ساعات

تعليمات الإستخدام

- يجب ان يكون السطح نظيف تماما وخالى من الزيوت والشحوم والأتربة .
- يجب ان يكون السطح المراد دهانه متماسك وخالى من التقشير .
- يفضل إعداد السطح أولا بدهان طبقة من منتج سيلر W .
- يتم تطبيق معجون ألترأ باستخدام سكينه المعجون بدون تخفيف .
- يراعى ترك زمن جفاف كافى بين الطبقات المتتالية (2-3 ساعات حسب درجة الحرارة)
- فى حالة عمل طبقة سميكة من المعجون تزيد عن 5 مم يجب تركها فترة زمنية كافية للجفاف (24 ساعة).
- يتم عمل صنفرة خفيفة لسطح المعجون قبل دهان الطبقات التالية .
- يفضل دهان طبقة أخرى من سيلر W على سطح المعجون لتقليل معدل استهلاك الطبقات التالية .
- أدوات التنفيذ:** سكينه معجون
- معدل الفرد:** 2 - 3 م² / كجم (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
- العبوات المتاحة:** يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
- التخزين والصلاحيه:** المنتج صالح لمدة 18 شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق مع شروط التخزين الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس



هانز معجون بونتو

TECHNICAL DATA SHEET



معتمدة من :



الوصف والإستخدام

معجون داخلي ذو أساس مائي جاهز للأستخدام يستخدم للحوائط الداخلية والأسقف يتميز بسهولة فائقة في الإستخدام والصنفرة ينصح بأستخدامه لتسوية الأسطح الداخلية والأسقف قبل الدهان منتج ذو أساس مائي صديق للبيئة.

الخصائص الفنية

اللون: ابيض
الكثافة: $1,81 \pm 0,02$
اللزوجة: 30.000 - 35.000 CP
المحتوى الصلب بالحجم: 52 ± 2
زمن الجفاف: جفاف مبدئي 20 - 30 دقيقة - وجه ثاني 3 - 4 ساعات

تعليمات الإستخدام

• يجب ان يكون السطح نظيف تماما وخالى من الزيوت والشحوم والأتربة .
• يجب ان يكون السطح المراد دهانه متماسك وخالى من التقشير .
• يفضل إعداد السطح أولا بدهان طبقة من منتج سيلر W .
• يتم تطبيق معجون البونتو بأستخدام سكينه المعجون بدون تخفيف .
• يراعى ترك زمن جفاف كافى بين الطبقات المتتالية (2-3 ساعات حسب درجة الحرارة)
• يتم عمل صنفرة خفيفة لسطح المعجون قبل دهان الطبقات التالية .
• يفضل دهان طبقة أخرى من سيلر W على سطح المعجون لتقليل معدل استهلاك الطبقات التالية .
أدوات التنفيذ: سكينه معجون
معدل الفرد: 2 - 3 م² / كجم (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
التخزين والصلاحيه: المنتج صالح لمدة 18 شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق
مع شروط التخزين الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس

☎ 0750 668 7788

اربيل - شارع ١٢٠ شارى بازاركانى بناء رقم ٨٤

هانز ملونات هانز

TECHNICAL DATA SHEET



الوصف والإستخدام

ملونات هانز هي صبغات مركزة عالية الجودة بتركيبية خاصة متوفرة في ١٢ لون مختلف .
تصلح لتلوين الدهانات ذات الأساس المائي والزيتي.

الخصائص الفنية

المظهر النهائي: سائل متوسط اللزوجة

اللون المتوفرة: متوفر في ١٢ لون

الكمية: تختلف حسب اللون

تعليمات الإستخدام

- يجب تقليب ملونات هانز جيدا قبل الاستخدام عن طريق رج الزجاجة بشكل جيد.
- يجب تقليب المنتج المراد تلوينه قبل اضافة الملونات.
- تضاف ملونات هانز بشكل تدريجي مع التقليب المستمر.
- تضاف الكمية المناسبة حتى الوصول الى درجة اللون المناسب.
- **العبوات المتاحة:** يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
- **التخزين والصلاحيّة:** المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق مع شروط التخزين الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس



0750 668 7788

اربيل - شارع ١٢٠ شاري بازاركاني بناء رقم ٨٤



معجون زخرفي للواجهات أوما ستون



TECHNICAL DATA SHEET



معتمدة من :



الوصف والإستخدام

دهان زخرفي ذو قدرة فائقة على التغطية بأساس أكريليك كوبوليمر . صمم خصيصا ليعطى أشكال ديكورية للأسطح الداخلية ويستخدم كطبقة حماية زخرفية للأسطح الخارجية نظرا لقدرته العالية على تحمل عوامل الجو المختلفة . يمكن تطبيقه على الأسطح الجبسية و الخرسانية والأسمنتية والخشبية والمعدنية بعد إستخدام البرايمر المناسب . يعطى سطح متجانس يخفى العيوب والتشققات الشعرية والفجوات الموجودة بالأسطح .

منتج ذو أساس مائي صديق للبيئة .

الخصائص الفنية

المظهر النهائي: مطفى ذو تحبيب

اللون: ابيض - قابل للتلوين

الكثافة: $1,75 \pm 0,02$

اللزوجة: CP 20.000 - 2.000

المحتوى الصلب بالحجم: 68 ± 2

زمن الجفاف: جفاف مبدئي ٦٠ - ٩٠ دقيقة - وجه ثانى ٤ - ٦ ساعات

تعليمات الإستخدام

• يجب ان يكون السطح نظيف تمام وخالى من الزيوت والشحوم والأتربة.

• يجب ان يكون السطح المراد دهانه متماسك وخالى من التبدير او التقشير.

• يفضل تطبيق سيلر W كطبقة برايمر قبل دهان جى ستون - أوما

• يتم عمل طبقة بطانة بنسبة تخفيف ٢٥ - ٣٠ % .

• بعد الجفاف التام لطبقة البطانة يتم عمل طبقة الفينيش بنسبة تخفيف ٥ - ١٠ % فى حالة

التطبيق بالرولة او البروة - أو نسبة تخفيف ٣٠ % فى حالة التطبيق بمسدس الرش .

• يراعى ترك زمن جفاف كافى بين كل طبقة (٦ - ٨ ساعات)

أدوات التنفيذ: بروة - الرولة - مسدس الرش

معدل الفرد: ١ - ٢ كجم / م^٢ (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)

العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة

التخزين والصلاحيّة: المنتج صالح لمدة ١٨ شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق

مع شروط التخزين الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس

0750 668 7788

اربيل - شارع ١٢٠ شارى بازاركانى بناء رقم ٨٤



طلاء زخرفي خارجي هانز تكس



TECHNICAL DATA SHEET



معتمدة من :



الوصف والإستخدام

دهان زخرفي ذو قدرة فائقة على التغطية بأساس أكريليك صمم خصيصا ليعطى أشكال ديكورية للأسطح الداخلية ويستخدم كطبقة حماية زخرفية للأسطح الخارجية نظرا لقدرته العالية على تحمل عوامل الجو المختلفة .
يمكن تطبيقه على الأسطح الجبسية و الخرسانية والأسمنتية والخشبية والمعدنية بعد إستخدام البرايمر المناسب.
يعطى سطح متجانس يخفي العيوب والتشققات الشعرية والفجوات الموجودة بالأسطح .
منتج ذو أساس مائي صديق للبيئة .

الخصائص الفنية

المظهر النهائي: مطفي ذو تحبيب
اللون: ابيض - قابل للتلوين
الكثافة: $1,75 \pm 0,2$
اللزوجة: ٢٠٠٠٠ - ٢٥٠٠٠ CP
المحتوى الصلب بالحجم: 68 ± 2
زمن الجفاف: جفاف مبدئي ٦٠ - ٩٠ دقيقة - وجه ثاني ٤ - ٦ ساعات

تعليمات الإستخدام

• يجب ان يكون السطح نظيف تماما وخالى من الزيوت والشحوم والأتربة.
• يجب ان يكون السطح المراد دهانه متماسك وخالى من التبدير او التقشير.
• يفضل تطبيق سيلر W كطبقة برايمر قبل دهان هانز تكس.
• يتم عمل طبقة بطانة بنسبة تخفيف ٢٥ - ٣٠ % .
• بعد الجفاف التام لطبقة البطانة يتم عمل طبقة الفينيش بنسبة تخفيف ٥ - ١٠ % .
• يراعى ترك زمن جفاف كافي بين كل طبقة (٦ - ٨ ساعات)
أدوات التنفيذ: بروه بلاستيك - رولة
معدل الفرد: ١ - ٢ م^٢ / كجم (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
التخزين والصلاحيّة: المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق
مع شروط التخزين الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس

☎ 0750 668 7788

أرييل - شارع ١٢٠ شاري بازاركانى بناء رقم ٨٤



هائز بلاستيك داخلي

TECHNICAL DATA SHEET



جي - تون 3000

معتمدة من:



الوصف والإستخدام

دهان مطفي ذو أساس مائي يستخدم للأسطح الداخلية كطبقة بطانة أو طبقة تشطيب نهائي للأسقف الداخلية. يتميز بالبياض الناصع وقدرة تغطية عالية ومعدل فرد جيد. يمكن تطبيقه على الأسطح الأسمنتية والجبسية والخرسانية. منتج ذو أساس مائي صديق للبيئة.

الخصائص الفنية

المظهر النهائي: مطفي - ناعم
اللون: أبيض
الكثافة: 1.75 ± 0.2
اللزوجة: ١٢٥ - ١٢٠ كريبس
المحتوى الصلب بالحجم: 41 ± 2
زمن الجفاف: جفاف مبدئي ٢٠ - ٣٠ دقيقة - وجه ثاني ٢ - ٣ ساعات

تعليمات الإستخدام

• يجب أن يكون السطح نظيف تماماً وخالٍ من الزيوت والشحوم والأتربة.
• يجب أن يكون السطح المراد دهانه متماسك وخالي من التقشير.
• يفضل دهان طبقة من **منتج سيلر W** قبل التطبيق لزيادة قوة الالتصاق.
• يخفف منتج **جي تون 3000** في الوجه الأول بنسبة ١٠-١٥ % وفي الوجه الثاني بنسبة ٥-١٠ %.
• يراعى ترك زمن جفاف كافى بين الطبقات المتتالية (٢-٣ ساعات حسب درجة الحرارة).
أدوات التنفيذ: الفرشاة - الرولة - مسدس الرش
معدل الفرد: ١٠ - ١٢ م^٢ / لتر (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
التخزين والصلاحيّة: المنتج صالح لمدة ١٨ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق مع شروط التخزين الصحيحة بعيداً عن أشعة الشمس

0750 668 7788

اربيل - شارع ١٢٠ شارى بازاركانى بناء رقم ٨٤



هانز بلاستيك مط عالي الجودة

TECHNICAL DATA SHEET



جى - تون 5000

معتمدة من:



الوصف والإستخدام

دهان مطفى ذو أساس أكريليك. يستخدم للأسطح الداخلية كطبقة بطانة أو طبقة تشطيب نهائى للأسقف الداخلية. يتميز بالبياض الناصع وقدرة تغطية عالية ومعدل فرد جيد. يمكن تطبيقه على الأسطح الأسمنتية والجبسية والخرسانية بعد الإعداد المناسب. منتج ذو أساس مائى صديق للبيئة.

الخصائص الفنية

المظهر النهائى: مطفى - ناعم
اللون: ابيض - قابل للتلوين يدويا
الكثافة: 1.75 ± 0.02
اللزوجة: ١٢٠ - ١٢٥ كريبس
المحتوى الصلب بالحجم: 47 ± 2
مقاومة الغسيل: قابل للغسيل
زمن الجفاف: جفاف مبدئى ٢٠ - ٣٠ دقيقة - وجه ثانى ٢ - ٣ ساعات

تعليمات الإستخدام

• يجب أن يكون السطح نظيف تماماً وخالى من الزيوت والشحوم والأتربة .
• يجب ان يكون السطح المراد دهانه متماسك وخالى من التبدير او التقشير.
• يفضل دهان طبقة من **منتج سيلر W** قبل التطبيق لزيادة قوة الالتصاق.
• يخفف منتج **جى تون 5000** فى الوجه الأول بنسبة ١٥ - ٢٠ % وفى الوجه الثانى بنسبة ١٠ - ١٥ % .
• يراعى ترك زمن جفاف كافى بين الطبقات المتتالية (٢ - ٣ ساعات حسب درجة الحرارة).
أدوات التنفيذ: الفرشاة - الرولة - مسدس الرش
معدل الفرد: ١٠ - ١٢ م^٢ / لتر (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
التخزين والصلاحيّة: المنتج صالح لمدة ١٨ شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق
مع شروط التخزين الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس

☎ 0750 668 7788

اربيل - شارع ١٢٠ شارى بازاركانى بناء رقم ٨٤



هانز بلاستيك مطفي قابل للغسيل

TECHNICAL DATA SHEET

معتمدة من:



جى - تون 6000

الوصف والإستخدام

دهان مطفى ذو أساس أكريليك. يستخدم للأسطح الداخلية كطبقة بطانة أو طبقة تشطيب نهائى للأسقف الداخلية. يتميز بالبياض الناصع وقدرة تغطية عالية ومعدل فرد جيد. يمكن تطبيقه على الأسطح الأسمنتية والجبسية والخرسانية بعد الإعداد المناسب. مطابق للمواصفات القياسية المصرية ١٥٣٩ للدهانات الداخلية. منتج ذو أساس مائى صديق للبيئة.

الخصائص الفنية

المظهر النهائى: مطفى - ناعم
اللون: ابيض - قابل للتلوين يدويا
الكثافة: 1.75 ± 0.2
اللزوجة: ١٣٠ - ١٣٥ كريبس
المحتوى الصلب بالحجم: 50 ± 2
مقاومة الغسيل: أكثر من ١٠٠٠ حكة
زمن الجفاف: جفاف مبدئى ٢٠ - ٣٠ دقيقة - وجه ثانى ٢ - ٣ ساعات

تعليمات الإستخدام

• يجب أن يكون السطح نظيف تماماً وخالى من الزيوت والشحوم والأتربة .
• يجب ان يكون السطح المراد دهانه متماسك وخالى من التبدير او التقشير .
• يفضل دهان طبقة من **منتج سيلر W** قبل التطبيق لزيادة قوة الالتصاق .
• يخفف منتج **جى تون 6000** فى الوجه الأول بنسبة ١٥ - ٢٠ % وفى الوجه الثانى بنسبة ١٠ - ١٥ % .
• يراعى ترك زمن جفاف كافى بين الطبقات المتتالية (٢ - ٣ ساعات حسب درجة الحرارة).
أدوات التنفيذ: الفرشاة - الرولة - مسدس الرش
معدل الفرد: ١٠ - ١٢ م^٢ / لتر (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
التخزين والصلاحية: المنتج صالح لمدة ١٨ شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق مع شروط التخزين الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس

0750 668 7788

اربييل - شارع ١٢٠ شارى بازاركانى بناء رقم ٨٤



هانز بلاستيك مطفي داخلي وخارجي

TECHNICAL DATA SHEET



جي - تون 7000

معتمدة من:



الوصف والإستخدام

دهان مائي مطفي عالي الجودة ذو أساس أكريليك. يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية. يتميز بمقاومة عالية للرطوبة والأمطار وأشعة الشمس فوق البنفسجية. يتميز بالبياض الناصع وقدرة تغطية عالية ومعدل فرد ممتاز. يمكن تطبيقه على الأسطح الأسمنتية والجبسية والخرسانية والخرسانة المسلحة والأسطح الخشبية بعد إعدادها بشكل مناسب. مطابق للمواصفات القياسية المصرية ١٥٣٩ للدهانات الخارجية. منتج ذو أساس مائي صديق للبيئة.

الخصائص الفنية

المظهر النهائي: مطفي - ناعم
اللون: ابيض - قابل للتلوين
الكثافة: 1.70 ± 0.02
اللزوجة: ١١٠ - ١١٥ كريس
المحتوى الصلب بالحجم: 42.5 ± 2
مقاومة الغسيل: أكثر من ١٠٠٠ حكة
زمن الجفاف: جفاف مبدئي ٢٠-٣٠ دقيقة - وجه ثاني ٢-٣ ساعات

تعليمات الإستخدام

• يجب أن يكون السطح نظيف تماماً وخالي من الزيوت والشحوم والأتربة.
• يجب أن يكون السطح المراد دهانه متماسك وخالي من التقشير.
• يفضل دهان طبقة من **منتج سيلر W** قبل التطبيق لزيادة قوة الالتصاق.
• يخفف منتج **جي تون ٧٠٠٠** في الوجه الأول بنسبة ١٥ - ٢٠ % وفي الوجه الثاني بنسبة ١٠ - ١٥ %.
• يراعى ترك زمن جفاف كافى بين الطبقات المتتالية (٢-٣ ساعات حسب درجة الحرارة).
أدوات التنفيذ: الفرشاة - الرولة - مسدس الرش
معدل الفرد: ١٢ - ١٤ م^٢ / لتر (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
التخزين والصلاحيّة: المنتج صالح لمدة ١٨ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق
مع شروط التخزين الصحيحة بعيداً عن أشعة الشمس

0750 668 7788

اربييل - شارع ١٢٠ شارى بازاركانى بناء رقم ٨٤



هانز بلاستيك ربع لامع داخلي وخارجي

TECHNICAL DATA SHEET



جى - تون 7500

معتمدة من :



الوصف والإستخدام

دهان مائى نصف مط عالى الجودة ذو أساس أكريليك. يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية . يتميز بمقاومة عالية للعوامل الجوية (الرطوبة والأمطار وأشعة الشمس فوق البنفسجية.....) يتميز بالبياض الناصع وقدرة تغطية عالية ومعدل فرد ممتاز. يمكن تطبيقه على الأسطح الأسمنتية والجبسية والخرسانية والملساء والأسطح الخشبية بعد إعدادها بشكل مناسب. مطابق للمواصفات القياسية المصرية ١٥٣٩ للدهانات الخارجية. منتج ذو أساس مائى صديق للبيئة .

الخصائص الفنية

المظهر النهائي: نصف مط - لمعة حريرية
اللون: ابيض - قابل للتلوين
الكثافة: 1.35 ± 0.02
اللزوجة: ١١٠ - ١١٥ كريس
المحتوى الصلب بالحجم: 36 ± 2
مقاومة الغسيل: أكثر من ١٥٠٠٠ حكة
زمن الجفاف: جفاف مبدئى ٢٠ - ٣٠ دقيقة - وجه ثانى ٢ - ٣ ساعات

تعليمات الإستخدام

• يجب أن يكون السطح نظيف تماماً وخالى من الزيوت والشحوم والأتربة .
• يجب ان يكون السطح المراد دهانه متماسك وخالى من التقشير.
• يفضل دهان طبقة من **منتج سيلر W** قبل التطبيق لزيادة قوة الإلتصاق.
• يخفف منتج **جى تون ٧٥٠٠** فى الوجه الأول بنسبة ١٥ - ٢٠ % وفى الوجه الثانى بنسبة ١٠ - ١٥ % .
• يراعى ترك زمن جفاف كافى بين الطبقات المتتالية (٢ - ٣ ساعات حسب درجة الحرارة).
أدوات التنفيذ: الفرشاة - الرولة - مسدس الرش
معدل الفرد: ١٢ - ١٤ م^٢ / لتر (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
التخزين والصلاحيّة: المنتج صالح لمدة ١٨ شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق
مع شروط التخزين الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس

☎ 0750 668 7788

اربيل - شارع ١٢٠ شارى بازاركانى بناء رقم ٨٤



هانز بلاستيك نص لامع داخلي وخارجي

TECHNICAL DATA SHEET



جى - تون 8000

معتمدة من :



الوصف والإستخدام

دهان مائى نصف لامع على الجودة ذو أساس أكريليك. يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية. له قدرة عالية على إخفاء التشققات الشعرية. يتميز بمقاومة عالية للعوامل الجوية (الرطوبة والأمطار وأشعة الشمس فوق البنفسجية...) يتميز بالبياض الناصع وقدرة تغطية عالية ومعدل فرد ممتاز. كما أنه يتميز بمقاومة عالية للأوساخ والأتربة. يمكن تطبيقه على الأسطح الأسمنتية والجبسية والخرسانية والخرسانة المسلحة والأسطح الخشبية بعد إعدادها بشكل مناسب. مطابق للمواصفات القياسية المصرية ١٥٣٩ للدهانات الخارجية.

منتج ذو أساس مائى صديق للبيئة.

الخصائص الفنية

المظهر النهائي: نصف لامع
اللون: أبيض - قابل للتلوين
الكثافة: $1,25 \pm 0,02$
اللزوجة: ١٢٥ - ١٢٠ كريبس
المحتوى الصلب بالحجم: 39 ± 2
مقاومة الغسيل: أكثر من ٢٠٠٠ حكة
زمن الجفاف: جفاف مبدئى ٤٠ - ٦٠ دقيقة - وجه ثانى ٤ - ٦ ساعات

تعليمات الإستخدام

• يجب أن يكون السطح نظيف تماماً وخالى من الزيوت والشحوم والأتربة.
• يجب ان يكون السطح المراد دهانه متماسك وخالى من التدهير او التقشير.
• يفضل دهان طبقة من **منتج سيلر شفاف W** قبل التطبيق لزيادة قوة الالتصاق.
• يخفف منتج **جى تون ٨٠٠٠** فى الوجه الأول بنسبة ١٥ - ٢٠ % وفى الوجه الثانى بنسبة ١٠ - ١٥ % .
• يراعى ترك زمن جفاف كافى بين الطبقات المتتالية (٤ - ٦ ساعات حسب درجة الحرارة).
أدوات التنفيذ: الفرشاة - الرولة - مسدس الرش
معدل الفرد: ١٢ - ١٤ م^٢ / لتر (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
التخزين والصلاحيّة: المنتج صالح لمدة ١٨ شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق
مع شروط التخزين الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس

0750 668 7788

اربيل - شارع ١٢٠ شارى بازاركانى بناء رقم ٨٤



بلاستيك لامع داخلي وخارجي

هانز دهانات

TECHNICAL DATA SHEET

معتمدة من :



جي - تون 9000

الوصف والإستخدام

دهان مائي عالي اللمعة ذو أساس أكريليك. يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية. له قدرة عالية على إخفاء التشققات الشعرية. يتميز بمقاومة عالية للعوامل الجوية (الرطوبة والأمطار وأشعة الشمس فوق البنفسجية...) يتميز بالبياض الناصع وقدرة تغطية عالية ومعدل فرد ممتاز. كما أنه يتميز بمقاومة عالية للأوساخ والأتربة. يمكن تطبيقه على الأسطح الأسمنتية والجبسية والخرسانية والخرسانة المسلحة والأسطح الخشبية بعد إعدادها بشكل مناسب. مطابق للمواصفات القياسية المصرية ١٥٣٩ للدهانات الخارجية.

منتج ذو أساس مائي صديق للبيئة.

الخصائص الفنية

المظهر النهائي: عالي اللمعة
اللون: أبيض - قابل للتلوين
الكثافة: 1.20 ± 0.02
اللزوجة: ١٢٥ - ١٢٠ كريبس
المحتوى الصلب بالحجم: 40 ± 2
مقاومة الغسيل: أكثر من ٢٠٠٠ حكة
زمن الجفاف: جفاف مبدئي ٤٠ - ٦٠ دقيقة - وجه ثاني ٤ - ٦ ساعات

تعليمات الإستخدام

يجب أن يكون السطح نظيف تماماً وخالي من الزيوت والشحوم والأتربة.
يجب أن يكون السطح المراد دهانه متماسك وخالي من التقشير.
يفضل دهان طبقة من **منتج سيلر W** قبل التطبيق لزيادة قوة الإلتصاق.
يخفف منتج **جي تون ٩٠٠٠** في الوجه الأول بنسبة ١٥ - ٢٠ % وفي الوجه الثاني بنسبة ١٠ - ١٥ %.
يراعى ترك زمن جفاف كافى بين الطبقات المتتالية (٤ - ٦ ساعات حسب درجة الحرارة).
أدوات التنفيذ: الفرشاة - الرولة - مسدس الرش
معدل الفرد: ١٠ - ١٢ م^٢ / لتر (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
التخزين والصلاحيّة: المنتج صالح لمدة ١٨ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق
مع شروط التخزين الصحيحة بعيداً عن أشعة الشمس

0750 668 7788

اربيل - شارع ١٢٠ شارى بازاركانى بناء رقم ٨٤

معتمدة من :



هانز بيور

الوصف والإستخدام

دهان ما ي ئ مط ف على الجودة ذو أساس أكريليك .
يستخدم للأسطح الخارجية.
يتميز بمقاومة عالية للرطوبة والأمطار وأشعة الشمس فوق البنفسجية .
يتم ي بالبياض الناصع وقدرة تغطية عالية ومعدل فرد ممتاز .
يمكن تطبيقه على الأسطح الأسمنتية والجبسية والخرسانية والخرسانة المسلحة والأسطح الخشبية
بعد إعدادها بشكل مناسب .
مطابق للمواصفات القياسية المصرية ١٥٣٩ للدهانات الخارجية
منتج ذو أساس مائي صديق للبيئة .

الخصائص الفنية

المظهر النهائي: مطفى - ناعم
اللون: قابل للتلوين
الكثافة: ١.٦ ± ٠.٢
اللزوجة: ١١٠ - ١١٥ كريبس
المحتوى الصلب بالحجم: ٤٢,٥ ± ٢ %
مقاومة الغسيل: أكثر من ١٠٠٠ حكة
زمن الجفاف: جفاف مبدئي ٢-٣ دقيقة - وجه ثانى ٢-٣ ساعات

تعليمات الإستخدام

يجب أن يكون السطح نظيف تماماً وخالٍ من الزيوت والشحوم والأتربة .
يجب ان يكون السطح المراد دهانه متماسك وخالى من التبدير او التقشير .
يفضل دهان طبقة من **منتج سيلر W** قبل التطبيق لزيادة قوة الإلتصاق .
يخفف منتج **هانز بيور** فى الوجه الأول بنسبة ١٥ - ٢٠ % وفى الوجه الثانى بنسبة ١٠ - ١٥ % .
يراعى ترك زمن جفاف كافى بين الطبقات المتتالية (٢-٣ ساعات حسب درجة الحرارة).
أدوات التنفيذ: الفرشاة - الرولة - مسدس الرش
معدل الفرد: ١٢ - ١٤ م^٢ / لتر (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
التخزين والصلاحيّة: المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق
مع شروط التخزين الصحيحة بعيداً عن أشعة الشمس



بلاستيك متعدد الأغراض

هانز

TECHNICAL DATA SHEET

معتمدة من:



بنفيت

الوصف والإستخدام

دهان مائي عالي الجودة يحتوى على انواع خاصة من الإضافات والمواد الرابطة تعطيه قوة تماسك فائقة بالإضافة إلى قدرة عالية على التغلغل داخل الأسطح. يمكن تطبيقه على جميع الأسطح الجبسية والخرسانية والخشبية والمعدنية (بعد إستخدام البرايمر المناسب). يطبق على المعجون مباشرة كبطانة لإعداد السطح يغلق المسام ويقلل الإمتصاص ليوفر إستهلاك الطبقات التالية ويزيد من معدلات الفرد كما أنه يزيد من لمعة الطبقات النهائية. (طبقة واحدة بديل السيكر والبطانة) هو الحل الأمثل لإعادة الدهان على الأسطح القديمة بسهولة وبدون مشاكل.

الخصائص الفنية

المظهر النهائي: مطفى - ناعم
اللون: ابيض - قابل للتلوين
الكثافة: 1.7 ± 0.2
اللزوجة: ١٣٠ - ١٣٥ كريس
المحتوى الصلب بالحجم: 65 ± 2
مقاومة الغسيل: قابل للغسيل
زمن الجفاف: جفاف مبدئى ٣٠-٦٠ دقيقة - وجه ثانى ٤-٦ ساعات

تعليمات الإستخدام

• يجب ان يكون السطح نظيف تماماً وخالى من الزيوت والشحوم والأتربة.
• يجب ان يكون السطح المراد دهانه متماسك وخالى من التبدير او التقشير.
• يطبق على الأسطح مباشرة او بعد المعجون. (بديل لطبقتى السيكر والبطانة)
• يخفف منتج بنفيت بالماء بنسبة ١٥ - ٢٠ % .
• يراعى ترك زمن جفاف كافى قبل دهان الطبقات التالية.
أدوات التنفيذ: الفرشاة - الرولة - مسدس الرش
معدل الفرد: ١٤-١٦ م^٢ / لتر (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
التخزين والصلاحيّة: المنتج صالح لمدة ١٨ شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق
مع شروط التخزين الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس

0750 668 7788

اربيل - شارع ١٢٠ شارى بازاركانى بناء رقم ٨٤



منتجات قابلة للتلوين بالكمبيوتر

هانز

TECHNICAL DATA SHEET

هانز ماكس

معتمدة من :



الوصف والإستخدام

دهانات هانز ماكس دهانات مائية ذو أساس أكريليك. تستخدم للأسطح الداخلية . لها قدرة عالية على إخفاء التشققات الشعرية و تلوين الحوائط بكفاءة عالية جداً. كما انها تتميز بمقاومة عالية للعوامل الجوية (الرطوبة والأمطار وأشعة الشمس فوق البنفسجية...) وتتميز الألوان الناصعة القوية وقدرة تغطية عالية ومعدل فرد ممتاز. كما أنها تتميز بمقاومة عالية للأوساخ والأتربة.

متوفرة في صورة دهانات مط فقط ومط قابل للغسيل ونص مط و نص لامع ولامع.



تعرف على الألوان المتاحة من خلال خدمة العملاء.

0750 668 7788

اربيل - شارع ١٣٠ شاري بازاركاني بناء رقم ٨٤

دهان ديكوري

هانز

TECHNICAL DATA SHEET

قطيفة

الوصف والإستخدام

دهان ديكوري مائي لامع عالي الجودة ذو أساس أكريليك صمم خصيصا لاعطاء تأثير مخملي رائع مع انعكاسات الضوء علي الجدران . يستخدم للأسطح الداخلية للقصور و المكاتب و المعارض و الفنادق و المنازل الفخمة. له قدرة عالية على إخفاء التشققات الشعرية. يتميز بمقاومة عالية للعوامل الجوية (الطوبة والأمطار وأشعة الشمس فوق البنفسجية.....) يتميز بقدرة تغطية عالية ومعدل فرد ممتاز. كما أنه يتميز بمقاومة عالية للأوساخ والأتربة. يمكن تطبيقه على الأسطح الأسمنتية والجبسية والخرسانية والخرسانية الملساء والأسطح الخشبية بعد إعدادها بشكل مناسب.

منتج ذو أساس مائي صديق للبيئة .

الخصائص الفنية

المظهر النهائي: لامع
اللون: فضي - نحاسي - ذهبي - مارون - برونز
الكثافة: $1,25 \pm 0,02$
اللزوجة: ١٢٠ - ١٢٥ كريبس
المحتوى الصلب بالحجم: 39 ± 2
مقاومة الغسيل: أكثر من ٢٠٠٠ حكة
زمن الجفاف: جفاف مبدئي ٤٠ - ٦٠ دقيقة - وجه ثاني ٤ - ٦ ساعات

تعليمات الإستخدام

• يجب ان يكون السطح نظيف تماماً وخالي من الزيوت والشحوم والأتربة .
• يجب ان يكون السطح المراد دهانه متماسك وخالي من التقشير
أدوات التنفيذ: الفرشاة - الرولة - المالك
معدل الفرد: ٨ - ١٠ م^٢ / لتر (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
التخزين والصلاحيّة: المنتج صالح لمدة ١٨ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق
مع شروط التخزين الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس

0750 668 7788

اربيل - شارع ١٣٠ شاري بازاركاني بناء رقم ٨٤

دهان ديكوري

هانز

TECHNICAL DATA SHEET



بيرو

معتمدة من:



الوصف والإستخدام

دهان ديكوري عالي الجودة ذو أساس أكريليك يعطي مظهر نهائي حريري بلمعة الميتاليك . يعطي بريق ميتاليك رائع. يتميز بمقاومة عالية للعوامل الجوية (الرطوبة والأمطار وأشعة الشمس فوق البنفسجية..). يتميز بقدرة تغطية عالية ومعدل فرد ممتاز. كما أنه يتميز بمقاومة عالية للأوساخ والأتربة. يمكن تطبيقه على الأسطح الأسمنتية والجبسية والخرسانية والخرسانة المسلحة والأسطح الخشبية بعد إعدادها بشكل مناسب.

منتج ذو أساس مائي صديق للبيئة.

الخصائص الفنية

المظهر النهائي: لمعة حريرية ناعمة
اللون: فضي - نحاسي - ذهبي - مارون - برونز
الكثافة: $1,2 \pm 0,2$
المحتوى الصلب بالحجم: 25 ± 2
مقاومة الغسيل: قابلية عالية للغسيل
زمن الجفاف: جفاف مبدئي ٣٠ - ٤٠ دقيقة - وجه ثاني ٤ - ٦ ساعات

تعليمات الإستخدام

• يجب ان يكون السطح نظيف تماماً وخالي من الزيوت والشحوم والأتربة .
• يجب ان يكون السطح المراد دهانه متماسك وخالي من التقشير.
• يخفف المنتج بنسبه لا تجاوز الـ ١٠ % حسب الاحتياج وطبقا لطريقة الاستخدام.
• يطبق وجهان من بيرلو باللون المطلوب
• يترك فتره زمنية ٦ ساعات بين كل وجه لتمام الجفاف
• أدوات التنفيذ: الروله - مسدس الرش
• معدل الفرد: ٨ - ١٠ م^٢ / لتر (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
• العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
• التخزين والصلاحيه: المنتج صالح لمدة ١٨ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق
• مع شروط التخزين الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس

0750 668 7788

اربيل - شارع ١٢٠ شاري بازاركاني بناء رقم ٨٤



هائز مخفف طلاء (ثنر) الدانة

TECHNICAL DATA SHEET

معتمدة من :



الوصف والإستخدام

تم تصميم ثنر الدانة بعناية ليستخدم مع طلاءات الزيتية ، حيث يعمل على تقليل لزوجة المنتج بشكل فعال قبل عملية التطبيق. يساهم ثنر الدانة في تحسين خصائص تدفق الطلاء لضمان توزيع سلس ومتجانس، كما يمنع ظهور التبييض الذي قد يحدث نتيجة الرطوبة أو التغيرات البيئية أثناء التطبيق.

الخصائص الفنية

المظهر النهائي: سائل

اللون: شفاف

الكثافة: ٠,٨١٠ gm/cm³

المحتوى المائي: ٠,١ % بحد أقصى

المميزات

- ١- جفاف سريع
 - ٢- يمتاز بقوة إذابة عالية
 - ٣- مقاوم للتبييض (Blushing)
 - ٤- معدل تبخر معتدل
 - ٥- مستوى ممتاز ولمعان
 - ٦- غير مصنف كـ "ملوث للهواء الخطير"
 - ٧- يمتزج بسهولة مع المذيبات العضوية الشائعة الأخرى
- العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
- التخزين والصلاحيّة: المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق مع شروط التخزين الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس

0750 668 7788

اربيل - شارع ١٢٠ شارى بازاركانى بناء رقم ٨٤



معتمدة من :



الرونندو

الوصف والإستخدام

دهان إينامل ذو أساس ألكيد على اللمعة يحتوى على أصباغ وإضافات فائقة الجودة. يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية. يتميز باللمعة العالية والبياض الناصع والتغطية المتميزه , كما انه له مقاومة عالية للأصفرار. يمكن تطبيقه على الأسطح الأسمنتية والخرسانة الملساء والأسطح الخشبية والأسطح المعدنية والمجلفنة بعد إعدادها بشكل مناسب. مطابق للمواصفات القياسية المصرية ٧٩٣.

منتج صديق للبيئة خالى من الرصاص

الخصائص الفنية

المظهر النهائي: عالي اللمعة
اللون: أبيض - متوفر أيضا في ١٦ لون جاهز
الكثافة: ١,١٥ ± ٠,٠٢ للأبيض
اللزوجة: ١٥٠ - ١٢٠ كريس
المحتوى الصلب بالحجم: ٣٨ ± ٢ للأبيض
مقاومة الغسيل: أكثر من ١٥٠٠٠ حكة
زمن الجفاف: جفاف مبدئى ٢ - ٣ ساعة - وجه ثانى ١٤ - ١٦ ساعة - جفاف تام ٢٤ ساعة

تعليمات الإستخدام

• يجب ان يكون السطح نظيف تماما وخالى من الزيوت والشحوم والأتربة.
• يجب ان يكون السطح المراد دهانه متماسك وخالى من التقشير.
• فى حالة تطبيق منتج رونندو على الأسطح المعدنية يجب استخدام البرايمر المناسب.
• يفضل استخدام منتج رولار كبطانة قبل تطبيق الروندو اللامع .
• يخفف باستخدام هانز ثنر الدانة بنسبة ١٠ - ٢٠ % حسب طريقة التطبيق.
• يراعى ترك زمن جفاف كافى بين الطبقات المتتالية (٢٤ ساعة).
أدوات التنفيذ: الفرشاة - الرولة - مسدس الرش
معدل الفرد: ١٤ - ١٦ م^٢ / لتر (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
التخزين والصلاحيه: المنتج صالح لمدة ١٨ شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق مع شروط التخزين الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس



سوبر واي دهان طرق

هانز

TECHNICAL DATA SHEET



معتمدة من :



الوصف والإستخدام

دهان إينامل يحتوى على أنواع خاصة من الأكريليك ثيرمو بلاستيك تجعله مناسب لأعمال التخطيط والعلامات الخاصة بالطرق والممرات ومواقف السيارات والمرافق الرياضية علامات أرضيات المصانع والمستودعات مناسبة لجميع أنواع الأسفلت والطوب . يتميز بمقاومة عالية جدا للخدش والإحتكاك . عاكس جيد للضوء إذا تم إستخدامه مع حبيبات الزجاج . يتمتع بخصائص التصاق متميزة ولا يتأثر بهطول الأمطار . دهان ذو جودة عالية يتميز بفترة عمر طويلة دون تغير فى اللون أو أى خصائص أخرى .

الخصائص الفنية

المظهر النهائي: نصف مطفى
اللون: أبيض - إسود - أصفر
الكثافة: 1.3 ± 0.2 للابيض
اللزوجة: ١١٠ - ١١٥ كريس
المحتوى الصلب بالحجم: 53 ± 2 للابيض
زمن الجفاف: جفاف مبدئى ١٥ - ٢٠ دقيقة - جفاف تام ٣ ساعات

تعليمات الإستخدام

• يجب ان يكون سطح الأسفلت نظيف تمام وخالى من الأتربة .
• يتم تطبيق طبقة واحدة من دهان الطرق باستخدام الفرشاة /الرولة / ماكينات رش الطرق .
• يخفف حسب طريقة الإستخدام بثر الدانة من هانز .
• يفضل الدهان فى درجة حرارة بين ٥ - ٤٠ درجة مئوية .
• درجة الرطوبة من ٥ - ٨ كحد أقصى .
أدوات التنفيذ: الفرشاة - الرولة - ماكينات رش الطرق
معدل الفرد: ١٠ - ١٢ م^٢ / لتر (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
التخزين والصلاحيّة: المنتج صالح لمدة ١٨ شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق
مع شروط التخزين الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس

0750 668 7788

اربيل - شارع ١٢٠ شارى بازاركانى بناء رقم ٨٤



هانز ورنيش أخشاب

TECHNICAL DATA SHEET

معتمدة من:



جلاتون (مط - لامع)

الوصف والإستخدام

جلاتون ورنيش بولي يوريثان عالي الجودة لأعمال الأخشاب و الموبيليا .
يتميز ب مقاومة عالية للاحتكاك و الخدش .
مناسب للاستخدام الداخلي و الخارجي .
يمكن استخدامه للأثاث و الأرضيات الخشبية و الباركية .
سريع الجفاف - مقاوم للأصفرار - لا يغير لون ثمرة الخشب .

الخصائص الفنية

المظهر النهائي: مطفى - لامع
اللون: شفاف قابل للتلوين
الكثافة: 0.94 ± 0.02 للأبيض
اللزوجة: ١١٢ - ١١٥ كريبس
المحتوى الصلب بالحجم: 50 ± 2 للأبيض
زمن الجفاف: جفاف مبدئي ١ - ٢ ساعة - وجه ثانى ٦ - ٨ ساعات - جفاف تام ١٤ - ١٦ ساعة

تعليمات الإستخدام

يجب ان يكون السطح نظيف تمام و خالي من الزيوت والشحوم و الأتربة .
يفضل صنفرة الخشب برفق في اتجاه الثمرة .
يخفف منتج جلاتون باستخدام التربينتينا المعدني أو ثنر الدانة من هانز بنسبة ٢٥ - ٣٠ %
لوجه الأول كطبقة برايمر لغلق المسام .
يخفف بنسبه ١٠ - ١٥ % بثنر الدانة من هانز في الوجه الثاني .
يراعي ترك زمن جفاف كافي بين الطبقات المتتالية ٨ ساعات و يفضل الصنفرة برفق بين كل طبقة للحصول علي مظهر جيد .
أدوات التنفيذ: الفرشاة - مسدس الرش
معدل الفرد: ١٢ - ١٤ م^٢ / لتر (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
التخزين والصلاحيّة: المنتج صالح لمدة ١٨ شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق
مع شروط التخزين الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس

☎ 0750 668 7788

اربيل - شارع ١٢٠ شارى بازاركانى بناء رقم ٨٤



دهانات مقاومة للصدأ هانز

TECHNICAL DATA SHEET



برايمر (هانز ستيل)

معتمدة من:



الوصف والإستخدام

برايمر حديد بأساس أكسيد مع بعض الإضافات المانعة للتآكل .
يستخدم كطبقة حماية لجميع الأسطح المعدنية الداخلية و الخارجية .
يقبل التغطية بجميع أنواع دهانات هانز .
منتج صديق للبيئة خالي من الرصاص

الخصائص الفنية

المظهر النهائي: مطفي ناعم
اللون: أحمر - رمادي - أسود
الكثافة: $1,0 \pm 0,2$
اللزوجة: ١١٠ - ١٢٠ كريبس
المحتوى الصلب بالحجم: 67 ± 2
زمن الجفاف: جفاف مبدئي ٦٠ - ٩٠ دقيقة - وجه ثانى ٤ - ٦ ساعات - جفاف تام ١٦ - ١٨ ساعة

تعليمات الإستخدام

يجب ان يكون السطح نظيف تماماً و خالي من الزيوت والشحوم و الأتربة .
يرعى صنفرة الحديد و ازالة أي طبقة صدأ موجودة قبل الدهان .
يجب دهان هانز ستيل بعد صنفرة السطح مباشرة .
يخفف باستخدام هانز ثنر الدانة بنسبة ١٠ - ١٥ % حسب طريقة التطبيق .
يراعى ترك زمن جفاف كافي بين الطبقات المتتالية (٦ - ٨ ساعة)
أدوات التنفيذ: الفرشاة - الرولة - مسدس الرش
معدل الفرد: ١٢ - ١٤ م^٢ / لتر (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
التخزين والصلاحيّة: المنتج صالح لمدة ١٨ شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق
مع شروط التخزين الصحيحة بعيداً عن أشعة الشمس

0750 668 7788

إربيل - شارع ١٢٠ شارى بازاركانى بناء رقم ٨٤



معتمدة من:



الوصف والإستخدام

هو طلاء وقائي من مكونين أو ثلاثة مكونات خال من المذيبات، يعتمد على راتنجات الإيبوكسي وحشوات مختارة بعناية، ويوفر حماية مستمرة ضد الهجمات الكيميائية بفضل خصائصه الثيكسوتروبية أو ذاتية التسوية بسماكة تصل إلى ٤ مم. يتوفر بألوان قياسية مع إمكانية تخصيص ألوان خاصة. المنتج معتمد من المركز القومي للبحوث وفقاً لأعلى المعايير.

الخصائص الفنية

مدة الصلاحية (Pot life): ٣٠ : ٥٠ دقيقة حسب العوامل الجوية
زمن التصلب الأولي (Initial setting time): ٨ : ١٢ ساعات
زمن التصلب النهائي (Final setting time): يصل الي ٢٤ ساعة
الصلابة الكاملة (Full hardness): تصل إلي ٧ أيام

تعليمات الإستخدام

يجب ان يكون السطح نظيف تماماً و خالي من الزيوت والشحوم و الأتربة .
 في حالة طلاء الحديد يراعي صنفرة الحديد و ازالة أي طبقة صدأ موجودة قبل الدهان .
 يتم الخلط مع المصلب حسب النشرة الفنية لكل منتج وحسب طريقة التطبيق .
 يراعي ترك زمن جفاف كافي بين الطبقات المتتالية (٦ - ٨ ساعة)

أدوات التنفيذ: الفرشاة - الرولة

معدل الفرد: معدل الفرد يختلف باختلاف المنتج وطبيعة السطح وطريقة التطبيق
العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
التخزين والصلاحية: المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق
 مع شروط التخزين الصحيحة بعيداً عن أشعة الشمس
 (برجاء طلب الداتا شيت الخاصة بكل منتج عند الطلب من هذا المنتج)

دهانات زيتية

هانز

TECHNICAL DATA SHEET



معتمدة من:



الرولار

الوصف والإستخدام

دهان لأكويه مطفى ذو أساس أكيد يحتوى على أصباغ وإضافات فائقة الجودة. يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية. ويمكن استخدامه كطبقة بطانة قبل التشطيب النهائي له قدر عالية على التغطية ومقاومة عالية للإحتكاك والغسيل يمكن تطبيقه على الأسطح الأسمنتية والخرسانة الملساء والأسطح الخشبية والأسطح المعدنية والمجلفنة بعد إعدادها بشكل مناسب. يمكن استخدامه فى عمل معجونة لأكويه عن طريق خلطة بالزنك مطابق للمواصفات القياسية المصرية ١٧٥٧.

منتج صديق للبيئة خالى من الرصاص

الخصائص الفنية

المظهر النهائي: مطفى ناعم
اللون: أبيض - متوفر أيضا فى ٤ ألوان جاهزة
الكثافة: 1.6 ± 0.2 للابيض
اللزوجة: ١٣٠ - ١٣٥ كريس
المحتوى الصلب بالحجم: 53 ± 2 للابيض
مقاومة الغسيل: أكثر من ١٥٠٠٠ حكة
زمن الجفاف: جفاف مبدئى ٣٠ - ٦٠ دقيقة - وجه ثانى ٣ - ٤ ساعات - جفاف تام ١٢ - ١٤ ساعة

تعليمات الإستخدام

• يجب ان يكون السطح نظيف تماما وخالى من الزيوت والشحوم والأتربة .
• يجب ان يكون السطح المراد دهانه متماسك وخالى من التقشير.
• فى حالة تطبيق منتج رولار على الأسطح المعدنية يجب استخدام البرايمر المناسب.
• يخفف منتج رولار باستخدام هانز ثنر الدانة بنسبة ١٠ - ٢٠ % حسب طريقة التطبيق.
• يراعى ترك زمن جفاف كافى بين الطبقات المتتالية (٣ - ٤ ساعة).
أدوات التنفيذ: الفرشاة - الرولة - مسدس الرش
معدل الفرد: ١٤ - ١٦ م^٢ / لتر (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
التخزين والصلاحيّة: المنتج صالح لمدة ١٨ شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق
مع شروط التخزين الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس

0750 668 7788

اربييل - شارع ١٢٠ شارى بازركانى بناء رقم ٨٤

أودي دهان أرصفة

هانز

TECHNICAL DATA SHEET



معتمدة من:



الوصف والإستخدام

دهان إينامل يحتوى على راتنجات خاصة تجعله مناسب لدهان أرصفة الطرق. يتميز بمقاومة عالية جدا للخدش والإحتكاك. يحمى الرصيف لفترات طويلة نظرا لتحمله الشديد للظروف الجوية المختلفة يتمتع بخصائص التصاق متميزة ولا يتأثر بهطول الأمطار. دهان ذو جودة عالية يتميز بفترة عمر طويلة دون تغير فى اللون او أى خصائص أخرى.

الخصائص الفنية

المظهر النهائي: نصف مطفى
اللون: أبيض - إسود - أصفر
الكثافة: 1.3 ± 0.2 للأبيض
اللزوجة: ١١٥ - ١٢٠ كريس
المحتوى الصلب بالحجم: 63 ± 2 للأبيض
زمن الجفاف: جفاف مبدئى ٢ - ٣ ساعة - جفاف تام ٨ ساعات

تعليمات الإستخدام

• يجب ان يكون سطح الرصيف نظيف تمام وخالى من الأتربة .
• يتم تطبيق طبقة واحدة من دهان الطرق باستخدام الفرشاة /الرولة .
• يخفف حسب طريقة الإستخدام بثر الدانة من هانز .
• يفضل الدهان فى درجة حرارة بين ٥ - ٤٠ درجة مئوية.
• درجة الرطوبة من ٥ - ٨ كحد أقصى.
• أدوات التنفيذ: الفرشاة - الرولة
معدل الفرد: ١٠ - ١٢ م^٢ / لتر (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
العبوات المتاحة: يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
التخزين والصلاحية: المنتج صالح لمدة ١٨ شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق
مع شروط التخزين الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس

0750 668 7788

اربيل - شارع ١٢٠ شارى بازاركانى بناء رقم ٨٤

دومي بروف

هانات

TECHNICAL DATA SHEET



معتمدة من :



الوصف والإستخدام

دهان اكريلك بعزل الاسطح ضد الامطار و بخار الماء لمختلف التطبيقات بطريقه بسيطة يتميز بمقاومة عالية للعوامل الجوية (الرطوبة والأمطار وأشعة الشمس فوق البنفسجية...) يتميز بالبياض الناصع وقدرة تغطية عالية ومعدل فرد ممتاز. كما أنه يتميز بمقاومة عالية للأوساخ والأتربة. مطابق للمواصفات القياسية المصرية ١٥٣٩ للدهانات الخارجية.

منتج ذو أساس مائي صديق للبيئة.

الاستعمالات :

١. الارضيات اسفل و اعلي طبقه المونه لتحقيق غشاء عازل ضد الرطوبة للاسطح الرأسية و الأفقية
٢. كنظام عزل رئيسي علي الخرسانه او البلاط.
٣. للحمامات و المناطق المبلله .
٣. للبلكنات و احواض الزهور .

الخصائص الفنية

المظهر النهائي: مط

اللون: أبيض

الكثافة: $1,2 \pm 0,2$

اللزوجة: ٩٠ - ٩٥ كريس

المحتوى الصلب بالحجم: 39 ± 2

زمن الجفاف: جفاف مبدئي ٤٠ - ٦٠ دقيقة - وجه ثانى ٤ - ٦ ساعات

تعليمات الإستخدام

- يجب ان يكون السطح نظيف تماماً وخالى من الزيوت والشحوم والأتربة .
- يجب ان يكون السطح المراد دهانة متماسك وخالى من التبدير او التقشير.
- يخفف منتج دومي برووف فى الوجه الأول بنسبة ٤٠ ٪ وفى الوجه الثانى بنسبة ١٠ ٪.
- يراعى ترك زمن جفاف كافى بين الطبقات المتتالية (٦-٤ ساعات حسب درجة الحرارة).
- أدوات التنفيذ:** الفرشاة - الرولة - مسدس الرش
- معدل الفرد:** ١٢ - ١٤ م^٢ / لتر (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة التطبيق)
- العبوات المتاحة:** يرجى زيارة الموقع أو الرجوع لقائمة الأسعار أو زيارة أقرب وكيل للشركة
- التخزين والصلاحيه:** المنتج صالح لمدة ١٨ شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق
- مع شروط التخزين الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس

0750 668 7788

اربيل - شارع ١٢٠ شارى بازاركانى بناء رقم ٨٤



☎ 0750 668 7788

اربیل - شارع ۱۲۰ شاری بازارگانی بناء رقم ۸۴

